

HSL 叶片锁

零件编号: HSL 105

除了锁销外，锁还配有一个较小的辅助插销。当门被关上时，辅助插销会锁住锁销。

特性

- 设计用于通道门
- 适用于防火和防烟门
- 使用 HSL 双位钥匙操作简单
- 无需工具即可重新编码锁



功能描述

该锁有一个锁舌和一个辅助插销。它配备了一个 HSL 锁定系统

。

将 HSL 双位钥匙插入锁中。用钥匙旋转一圈（180°）将锁舌锁回原位。

门可以打开。

门打开后，将锁销旋转 180° 进行预锁。拔出钥匙。

通过后，将门关上。撞击板进入门框上的指定开口。

辅助插销通过撞击板压入锁中。锁销因此被固定，门完全锁住

。

如果门需要保持未锁状态，则在锁销拉回后拔出钥匙。

锁的重新编码

在解锁状态（锁销回锁）下，锁可以重新编码为其他关闭方式

。为此，需要当前锁的钥匙和未来锁的钥匙。

应用领域

- 通道门
- 栅栏门/围栏门
- 门廊门
- 体育馆门
- 防火门
- 防烟门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	280 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	2.9
锁体尺寸 [mm]	200 × 22 × 220
锁舌脱扣装置 mm	20



技术参数

关闭操作 500.000

最大侧向锁定力 [kN] 50

相对湿度 [%] 95% 不凝结
