数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL 双叶片锁/搭扣锁，带锁芯附加锁舌（无可换锁芯）

零件编号: HSL 107

HSL 1 0 7 锁配有螺栓和附加锁舌。它具有可转换的 HSL 锁闭机构，并预装了锁芯。在标准版本中，单侧锁闭版本的锁在钥匙插入侧配有机械螺栓位置指示器。



## 特性

- 设计用于工作间和管理门
- 双人操作原则
- 使用 HSL 双位钥匙和轮廓圆柱锁芯钥匙操作
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式

## 功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。
用轮廓圆柱钥匙旋转 45°，将附加锁舌拉回。门可以打开。拔出轮廓圆柱钥匙。附加锁舌处于锁舌位置。
关闭门。附加锁舌在关闭时自动锁住门。用 HSL 双位钥匙旋转 1 圈（180°）将死锁重新锁上。拔出钥匙。
门已完全锁住。
关闭转换
在未锁定状态（死锁已关闭）下，可将锁具转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 表面 | 哑光 |
| 门框尺寸 ［mm］ | 280 × 30 × 4 |
| 材料 前端 | 不锈钢 |
| 材料 死锁 | 不锈钢 |
| 材料：锁体外壳 | 不锈钢 |
| 锁芯 | HSL 叶片锁 |
| 锁定装置 | 7 |
| 可转换性 | 是的 |
| 锁体尺寸 ［mm］ | 200 × 22 × 220 |
| 关闭操作 | 500.000 |
| 最大侧向锁定力 ［kN］ | 50 |
| 相对湿度 ［%］ | 95% 不凝结 |
| 螺栓排除 mm | 20 |
| 螺栓位置指示器 | 机械的 |
| 锁舌间隙 [mm] | 14 |
| 重量 ［千克］ | 3.2 |