

HSL 双叶片锁/搭扣锁，带锁芯附加锁舌（无可换锁芯）

零件编号: HSL 107

HSL 1 0 7 锁配有螺栓和附加锁舌。它具有可转换的 HSL 锁闭机构，并预装了锁芯。在标准版本中，单侧锁闭版本的锁在钥匙插入侧配有机械螺栓位置指示器。



特性

- 设计用于工作间和管理门
- 双人操作原则
- 使用 HSL 双位钥匙和轮廓圆柱锁芯钥匙操作
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。

用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。

用轮廓圆柱钥匙旋转 45°，将附加锁舌拉回。门可以打开。拔出轮廓圆柱钥匙。附加锁舌处于锁舌位置。

关闭门。附加锁舌在关闭时自动锁住门。用 HSL 双位钥匙旋转 1 圈（180°）将死锁重新锁上。拔出钥匙。

门已完全锁住。

关闭转换

在未锁定状态（死锁已关闭）下，可将锁具转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。

技术参数

材料

不锈钢

技术参数

表面	哑光
门框尺寸 [mm]	280 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	3.2
锁体尺寸 [mm]	200 × 22 × 220
锁舌脱扣装置 mm	14
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的