数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁带轮廓圆柱锁芯附加锁栓（无更换）

零件编号: HSL 110

HSL 1 1 0 锁具配备一个主锁栓和一个辅助锁栓。它采用可调节的 HSL 锁芯机构，并预留了安装锁芯的接口。在标准配置中，单侧锁闭版本的锁具在钥匙导向侧设有机械式螺栓位置指示器。



特性

- 专为监狱特殊要求而设计
- 实现双人监督原则
- 通过锁芯实现额外锁栓
- 使用 HSL 双位钥匙操作简单（1 转无转换）
- 无需转换钥匙即可转换关闭

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 1 圈（180°）将死锁锁回原位。
用轮廓圆柱锁芯钥匙旋转 1 圈（360°）将附加死锁锁回原位。
门可以打开。
门关闭。
用轮廓圆柱钥匙旋转一圈（360°）将附加锁重新锁上。拔出轮廓圆柱钥匙。
用 HSL 双位钥匙旋转一圈（180°）将锁重新锁上。拔出钥匙。
门已完全锁定。操作锁时，关闭操作的顺序（主锁或附加锁）无关紧要。
关闭转换
在未锁定状态（锁已回锁）下，可将锁转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁的钥匙和未来锁的钥匙。
HSL 1 1 0 锁是为监狱等特殊要求而设计的。通过附加的死锁，可以实现双人操作原则。在标准版本中，钥匙在锁定和解锁状态下均可拔出。

应用领域

- 通道门
- 隔离室门
- 拘留室门
- 军械库
- 企业专区

技术参数

材料	不锈钢

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	280 × 30 × 4
横杆尺寸	5 0 x1 9 x2 1
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	200 × 22 × 220
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的
重量 ［千克］	3.4