

HSL 叶片锁自锁锁

零件编号: HSL 175

自锁式锁栓锁，带单圈锁栓释放（180°）。

特性

- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 带自动锁闭机制的锁栓
- 锁闭机制可通过杠杆实现/阻止锁栓的回缩
- 红色螺栓位置指示器
- 无需转换钥匙即可切换关闭状态



功能描述

通过将 HSL 钥匙旋转 180° 即可解锁，从而释放内部锁定机构，并通过杠杆或按钮将主死锁拉回。当门未位于门框中时，锁栓在完全拉回状态下被锁在锁中。

锁定是自动进行的；关闭门时，辅助插销与安装在门框上的撞击板发生联系后被推回。此过程释放了主锁舌。

当主锁舌完全伸出且内部锁定机制锁定时，锁定就完成了。

应用领域

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

技术参数

门框尺寸 [mm] 2 8 0 x 3 0 x 4

横杆尺寸 20

技术参数

材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢熔模铸造
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL叶片锁
锁定装置	7
重量 [千克]	2,85
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	30
尺寸 LxBxH	2 0 0 x 2 2 x 2 2 0
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	是的, 单方面的

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

