

HSL 双叶片锁带锁舌

零件编号: HSL 201

带单圈锁舌锁舌锁和辅助插销的锁舌锁。该锁可提供单侧锁闭型。标准型锁在钥匙插槽侧配有机械式螺栓位置指示器。



特性

- 凭借自锁功能，可快速关闭检查门
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式

功能描述

锁舌通过一次旋转（钥匙旋转 180°）向前和向后锁定。钥匙可在锁定和解锁状态下拔出。当锁舌预锁时，无需使用钥匙即可快速、安全地关闭检修盖。辅助插销可自动锁定锁。

关闭转换

在未锁定状态（锁舌回锁）下，可将锁机构转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁的钥匙和未来锁的钥匙。

HSL 2 0 1 型设计用于拘留室和 BGH 门上的检查盖的安全锁定。

应用领域

- 检修盖

技术参数

| | |
|-----------|--------------|
| 材料 | 不锈钢 |
| 表面 | 哑光 |
| 门框尺寸 [mm] | 200 × 30 × 4 |

技术参数

| | |
|--------------|----------------|
| 材料 前端 | 不锈钢 |
| 材料 死锁 | 不锈钢 |
| 材料: 锁体外壳 | 不锈钢 |
| 锁芯 | HSL 叶片锁 |
| 锁定装置 | 7 |
| 可转换性 | 是的 |
| 重量 [千克] | 2.1 |
| 锁体尺寸 [mm] | 140 × 22 × 135 |
| 锁舌脱扣装置 mm | 15 |
| 关闭操作 | 500.000 |
| 最大侧向锁定力 [kN] | 50 |
| 相对湿度 [%] | 95% 不凝结 |
| 螺栓位置指示器 | 机械的 |