

## HSL 叶片锁带锁舌双叶片检查舱口锁,2 转

零件编号: HSL 204

带双转锁闭机构的锁舌锁。在标准型中, 单侧锁闭版本的锁在钥匙插入侧带有机械螺栓位置指示器。



## 特性

- 使用 HSL 双位钥匙 (2 转) 操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式

## 功能描述

## 关闭转换

在未锁定状态 (锁舌锁回) 下, 可将锁具转换为另一种锁具。为此, 需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。

HSL 2 0 4 型设计用于拘留室和通道门。锁舌通过第一圈 (钥匙旋转 180°) 解锁, 通过第二圈 (钥匙旋转 180°) 重新锁上。钥匙可在锁定和未锁定状态下拔出。

## 应用领域

- 检修盖

## 技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	200 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢

## 技术参数

材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	2.1
锁体尺寸 [mm]	140 × 22 × 135
锁舌脱扣装置 mm	15
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓位置指示器	机械的