数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁带死锁

零件编号: HSL 205

HSL 2 0 5 锁配有死锁。它具有可转换的 HSL 锁闭装置。



特性

- 设计用于检查门
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换闭合

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180° 将死锁锁回原位。检查盖可以打开。
关闭检查盖。
在检查盖关闭的情况下，旋转 180° 将锁舌锁回原位。拔出钥匙
。
挡板完全锁定。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式
。为此，需要当前锁芯的钥匙和未来锁芯的钥匙。
HSL 2 0 5 型适用于拘留室门的检查盖。通过旋转钥匙一圈（1 8 0
°），死锁向前和向后锁定。钥匙可在锁定和未锁定状态下拔出
。

应用领域

- 检修盖

技术参数

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	200 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	140 × 22 × 135
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的
重量 ［千克］	2.1