数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁/长插销锁

零件编号: HSL 301

带附加杆锁的锁，用于特别安全的拘留室。在标准版本中，单侧锁闭版本的锁在钥匙插槽侧有一个机械螺栓位置指示器。



特性

- 设计用于特别安全的拘留室（联邦最高法院）
- 推杆锁定可选择无、伸出或缩回死锁状态
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭状态
- 推杆杆不属于交付范围

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转一圈（180°）将死锁锁回原位。将杠杆向上旋转 45°，推动杆向后退。
门可以打开。
门关闭。
通过将杠杆旋转 45°，将驱动杆向下推出。用钥匙旋转一圈（180°）将锁舌预锁。
门已完全锁定。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，锁具可转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。
HSL 3 0 1 型适用于拘留室和 BGH 门。通过额外的上下杆锁，门在三面都得到了保护。

应用领域

- 拘留室门
- 特别加固的拘留室门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	410 × 35 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
冲程 ［mm］	16
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	280 × 22 × 220
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

螺栓位置指示器	机械的
重量 ［千克］	5.4

