

HSL 叶片锁翻新锁栓，带大外壳

零件编号: HSL C101

用于通道门的锁栓，带单圈螺栓排除装置。可替代 8.13.0401.3 /4、8.14.0501.3/4 和 8.14.1501.3/4。

特性

- 1:1 更换先前单位和双位锁，更换为 HSL C
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭



功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。

用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。

通道门可以打开。

通道门关闭。

用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。

通道门完全锁定。

HSL C1 0 1 型锁作为 STUV 单锁和双锁的替换锁（改造用），主要应用于通道门。通过旋转钥匙 180°，将死锁锁上并解锁。钥匙在锁定和解锁状态下均可拔出。

应用领域

- 通道门
- 外门
- 栅栏门/围栏门
- 体育馆门

技术参数

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	330 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	4.2
锁体尺寸 [mm]	220 × 22 × 180
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20