数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁改造锁，带小型外壳

零件编号: HSL C101X

用于粘性空间门的锁栓，带单圈螺栓排除和钥匙插槽侧的机械螺栓位置指示器。可替代 8.13.0101.3/4 和 8.14.0120.3/4。



功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。
可打开储物室门。
关闭储物室门。
用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。
储物室门已完全锁定。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式。为此，需要当前关闭方式的钥匙和未来关闭方式的钥匙。
HSL C1 0 1 X 型锁作为 STUV 单锁和双锁的替换锁（改装锁）设计，主要应用于拘留室门。死锁通过旋转钥匙一圈（180°）进行预锁和回锁。钥匙在锁定和未锁定状态下均可拔出。

应用领域

- 隔离室门

技术参数

材料	不锈钢

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	330 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	137 × 22 × 180
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的
重量 ［千克］	2.9

