

## HSL 叶片锁改造锁，带小型外壳

零件编号: HSL C101X

用于粘性空间门的锁栓，带单圈螺栓排除和钥匙插槽侧的机械螺栓位置指示器。可替代 8.13.0101.3/4 和 8.14.0120.3/4。

### 功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。

用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。

可打开储物室门。

关闭储物室门。

用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。

储物室门已完全锁定。

关闭转换

在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式

。为此，需要当前关闭方式的钥匙和未来关闭方式的钥匙。

HSL C1 0 1 X 型锁作为 STUV 单锁和双锁的替换锁（改装锁）设计，

主要应用于拘留室门。死锁通过旋转钥匙一圈（180°）进行

预锁和回锁。钥匙在锁定和未锁定状态下均可拔出。



### 应用领域

— 隔离室门

### 技术参数

材料

不锈钢

## 技术参数

表面	哑光
门框尺寸 [mm]	330 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	2.9
锁体尺寸 [mm]	137 × 22 × 180
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

