数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁 翻新型锁栓锁，带箱式外壳

零件编号: HSL C101XK

用于粘性空间门的锁栓，带单圈螺栓排除和钥匙插槽侧的机械螺栓位置指示器。可替代 8.13.0101.3/4 和 8.14.0120.3/4。



功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180°，将死锁锁回原位。
可打开粘附室门。
关闭粘附室门。
用钥匙旋转 180°，将死锁预锁。
粘附室门完全锁定。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，锁芯可转换为另一种关闭方式。为此，需要当前关闭方式的钥匙和未来关闭方式的钥匙。

应用领域

- 隔离室门

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	191 × 30 × 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
锁体尺寸 ［mm］	142 × 30 × 251
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的
重量 ［千克］	4.1