
数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL 叶片锁翻新机电（混合）高安全锁—与 CHUBB® 型号 3 R6 3 相似

零件编号: HSL C103

## 特性



- 机械锁闭系统经过至少 500,000 次连接件测试
- 把手机械装置经过至少 500,000 次锁舌动作测试
- 螺线管单元经过至少 1,000,000 次循环测试
- 螺线管设计用于在 +/- 10% 的 24 V DC 稳压电源下工作
- 额定电流：250 mA
- 锁栓的轴向负载：12.5 kN
- 锁的侧向负载：50 kN
- 外部手柄/旋钮设计为预断点，以保护内部锁机构免受过载
- 锁有左版本和右版本，可用于向内或向外打开的门
- 可用于通道门或拘留室门
- 可安装在钢门或木门上

## 功能描述

HSL C1 0 3 是一款不锈钢插芯锁。通过两种相互独立的方法实现安全锁定：
电气模式—通过来自外部源的 24V DC 控制信号解锁。当 24V 信号接通时，通过手柄或旋钮（单侧或双侧）将死锁拉回。只需拉门即可锁定。
钥匙模式—插入钥匙后，通过手柄或旋钮（单侧或双侧）将死锁拉回。死锁拉回后，钥匙无法拔出。同样，只需拉门即可锁定；死锁由附加锁栓固定。钥匙功能可单侧或双侧执行。
检修/重新编码钥匙—将检修/重新编码钥匙顺锁方向旋转，即可禁用电子系统和标准钥匙。

## 技术参数

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 表面 | 黯淡的 |
| 连接件 | 旋转钮、L形或T形手柄 |
| 安装 | 可安装在钢门或木门上 |
| 温度范围 | -40°至+65° |
| 门框尺寸 ［mm］ | 285 × 30 × 4 毫米 |
| 横杆尺寸 | 25 × 22 × 45 毫米 |
| 材料 前端 | 不锈钢 |
| 材料 死锁 | 不锈钢 |
| 材料：锁体外壳 | 不锈钢 |
| 锁芯 | HSL 叶片锁 |
| 锁定装置 | 7 |
| 可转换性 | 是的，9倍。 |
| 关闭操作 | 机械锁闭系统经过至少 500,000 次连接件测试 |
| 最大侧向锁定力 ［kN］ | 50 千牛 |
| 工作电压 | 24 伏直流电 |
| 尺寸 LxBxH | 2 2 9 x 2 9 x 2 0 5 毫米 |
| 螺栓排除 mm | 25 毫米 |
| 门挡板 | 右版本或左版本 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 重量 ［千克］ | 黯淡的 |

