

HSL 叶片锁改造电机锁—与 dormakaba 4 8 4 0 相似

零件编号: HSL C104

特性

- 电动锁定机构, 经过至少 1,000,000 次操作测试
- 电动连接件, 经过至少 1,000,000 次循环测试
- 锁设计用于 12 V DC $\pm 5\%$ 的稳定电源
- 额定工作电流 2 A
- 锁舌侧负载 50 kN
- 锁舌端负载 6 kN
- 该锁有左版本和右版本, 可用于打开内门或外门。可用于通道门或隔离室门。



功能描述

HSL C1 0 4 电机锁可配备单侧或双侧键槽, 并配有可靠的 HSL C 104 锁定机构。锁舌提供 20 毫米的防撬距离。该锁配备用于触发和评估的传统 I/O 触点。

电气模式—通过来自外部电源的 12 伏直流电信号解锁。锁舌由电机拉回。开门后, 锁舌自动返回锁舌位置。关门后, 锁舌由辅助插销锁住。

钥匙模式—使用 HSL 双位钥匙进行锁定/解锁。即使在断电的情况下, 也可以进行锁定/解锁。

技术参数

表面	黯淡的
连接件	电动 (12 V DC) 和手动 (HSL 双位钥匙)
可调节性	无需拆卸即可进行 9 种编码转换
温度范围	-4 0 °C 至 +6 5 °C

技术参数

锁定功能	自动复位锁舌
锁定方式	发动机及机械
牵引力	侧向载荷：50 kN，端部载荷：6 kN
门框尺寸 [mm]	410 × 45 × 5
横杆尺寸	21 × 25 × 40
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
可转换性	是的，9倍。
重量 [千克]	8.4
锁舌脱扣装置 mm	20
尺寸 LxBxH	260 x 38 x 300 毫米
螺栓排除 mm	20
门挡板	左版本或右版本

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

