

## HSL 叶片锁翻新锁栓 - 与 CHUBB® 型号 4 L6 5 相似

零件编号: HSL C171

用于无弹簧螺栓的粘合门螺栓锁，螺栓排除长度为 32 mm。

### 特性

- 1:1 替代 CHUBB® 4L65
- 使用 HSL 双位钥匙（旋转 180°）轻松打开
- 锁无需转换钥匙，可重新编码 9 次
- 防撬 7 - 带独特的 HSL 锁定装置
- 使用五颗专用螺丝紧固



### 功能描述

在键槽侧有机械式锁定状态指示。锁的各种型号可安装在门上或与门面齐平。通过部分旋转钥匙即可锁定/解锁，从而使用手柄拉回或推前死锁。拔出钥匙后，死锁可保持两个位置：完全伸出（即门在框架内时锁定）或完全收回。

通过将 HSL 钥匙旋转 180° 进行解锁。然后，通过向下按升降把手将主锁收回。死锁自动保持。门可以打开。

关闭门后，将升降把手旋转至垂直位置即可锁门。

锁配有视觉指示器，工作人员可通过该指示器检查锁的锁定状态。指示器处于水平位置时，机制处于锁定状态；在所有其他位置，门未锁定。

锁的重新编码

无需更换锁定机构，即可将锁的关闭状态重新编码为 9 种。

### 应用领域

- 隔离室门

### 技术参数

## 技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	285 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	6.8
锁体尺寸 [mm]	267 × 30 × 285
关闭操作	1,000,000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	32
螺栓位置指示器	机械的

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

