

HSL 叶片锁翻新机电（混合）安全锁

零件编号: HSL C173

特性

- CHUBB® 4 L7 8 的 1 :1 替代品
- 使用 HSL 双位钥匙（旋转 180°）轻松打开
- 防撬—采用独特的 HSL 锁定系统
- 2 4 V 直流电磁锁
- 组合式电锁和钥匙锁
- 手柄或旋钮操作（可选 L 形或 T 形手柄）
- 主钥匙/组钥匙，最多可分 21 个子组
- 可安装在左侧或右侧，适用于室内和室外门
- 经过 500,000 次机械循环和 100 万次电气循环测试
- 终负载 12.5 kN，侧向负载 50 kN



功能描述

- 钥匙侧的机械锁定状态指示
- 水平指示器 = 锁定
- 通过将 HSL 钥匙旋转 180° 解锁
- 通过向下压升降把手收回死锁
- 死锁自动保持，门可打开
- 将升降把手转回垂直位置即可锁定
- 拔出钥匙后，死锁保持伸出或缩回状态
- 部分旋转钥匙即可激活连接件，从而启动死锁
- 无需更换锁定机构，即可进行 9 级重新编码
- 可平齐安装或表面安装

技术参数

表面	哑光
安装	fl ächenbündig oder aufgesetzt montierbar
温度范围	-4 0 °C 至 +6 5 °C

技术参数

锁定方式 电气模式（24 V 直流电）和钥匙模式，带手柄操作

材料：锁体外壳 不锈钢

可转换性 可重新编码多达9次，无需更换钥匙。

重量 [千克] 7.0千克

尺寸 LxBxH 267 x 30 x 285 mm

螺栓排除 mm 25 毫米



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

