

## HSL 叶片锁 用于超重门的翻转式锁舌锁 - 型号"EMU"

零件编号: HSL C194

带电磁锁舌的通道门锁。用于 STUV 锁 EMU 8.13.0770 和 8.14.0570 的改造。



### 特性

- 1:1 替换先前 EMU 锁为 HSL C
- 15 mm 锁舌的不锈钢锁舌
- 通过 HSL 钥匙和/或控制装置打开
- 无电位 I/O 触点，用于控制和评估
- 无需拆卸锁芯即可进行 9 次重新编码
- 带 7 个锁定装置的防撬 HSL 锁定系统

### 功能描述

带螺线管 HSL C194 的锁舌锁可提供单侧或双侧键槽，并配备可靠的 HSL 锁芯。锁舌的闭合行程为 15 mm。标准型锁通过无电位 I/O 触点进行控制和评估。

#### 关闭转换

在未锁定状态（锁舌锁回）下，锁芯可转换为另一种锁闭方式。为此，需要当前锁闭方式的转换钥匙和未来锁闭方式的钥匙。

。

### 应用领域

- 通道门
- 外门
- 闸门
- 门廊门

### 技术参数

## 技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
门框尺寸 [mm]	400 × 70 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	6.3
锁体尺寸 [mm]	137 × 53 × 340
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓位置指示器	机械的
锁舌间隙 [mm]	15