SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 双叶片锁 带死锁的检查舱口锁

零件编号: HSL C205

用于带单圈螺栓排除装置的检修门锁（螺栓厚度 10 毫米）。作为 8.13.0203.0 和 8.13.0204.0 的改造件。

特性

- 1:1 更换先前双位钥匙锁为 HSL C
- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单

功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。
用钥匙旋转 180° 将死锁锁回原位。
检查盖可以打开。
关闭检查盖。
用钥匙旋转 180° 将死锁预锁。
检查盖完全锁定。
关闭转换
在未锁定状态（死锁关闭）下，可将锁具转换为另一种锁具。
为此，需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。

应用领域

- 检修盖

技术参数

材料	不锈钢

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

表面	哑光
门框尺寸 ［mm］	225 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 ［千克］	2.5
锁体尺寸 ［mm］	180 × 22 × 137
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20