数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁 翻盖检查舱口锁 翻盖检查舱口锁 死锁

零件编号 HSL C205

用于带有单圈螺栓排除装置（螺栓厚度 10 mm）的检修面板的螺栓锁。作为 8.13.0203.0 和 8.13.0204.0 的改装件

属性

- 1:1替换先前使用的双位锁，替换为HSL C
- 使用HSL双位钥匙（单转）操作简便

功能说明

将双位钥匙插入锁内。 用钥匙转一圈（180° 转）将死锁锁住。 可以打开检查挡板。 关闭检查挡板。 用钥匙转一圈（180° 转）将死锁锁住。 检查挡板完全锁住。 改变锁闭机构 在解锁时（死锁锁住），可以将锁闭机构改变为不同的锁闭机构。这需要一把用于当前关闭机构的钥匙和一把用于未来关闭机构的钥匙。

地点

- 检查挡板

技术数据

材料	不锈钢
表面	马特
面板尺寸[毫米]	2 2 5 x 3 0 x 4
前端材料	不锈钢
死锁材料	不锈钢

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术数据

锁壳材料	不锈钢
锁定装置	叶片锁
锁定装置	7
可重录性	是
重量[千克]	2,5
锁尺寸[毫米]	180 x22 x137
螺栓排除 毫米	20
关闭流程	500.000
横梁最大横向承重能力 [kN] (千牛)	50
相对湿度	95% 无冷凝
相对湿度 [%]	95% 无冷凝