数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL 锁芯翻新锁舌锁 - 与 CHUBB® 型号 4 L8 0 相似

零件编号: HSL C221X

HSL C2 2 1 X 检查口锁用于安全锁定拘留室门上的检查口。该锁具配备的锁定机构可通过型材半圆柱锁芯解锁。



特性

- 可将现有的Chubb 4L80锁具1:1替换为HSL C221X
- 锁体和内部部件均由不锈钢制成
- 锁舌和辅助插销均由不锈钢制成
- 提供配套的型材半圆柱锁芯
- 锁舌位置指示器
- 机械锁定机构，经测试可承受至少500,000次锁闭循环
- 当锁舌完全伸出并锁定时，指示器完全缩回
- 关闭检修盖时自动锁定

功能描述

这种坚固可靠的锁具非常适合用于拘留室，此类场所要求挡板既安全又便于操作。该锁具既可无需钥匙直接关闭，又可通过型柱钥匙开启，既保证了安全性，又提供了操作便利性。
该检修口锁可配备状态指示器，用于显示锁舌的位置。通过该指示器，可立即直观地确认锁舌是完全伸出并卡入（锁定）状态，还是完全或部分缩回。
解锁并打开送餐门
- 将钥匙插入型材半圆柱锁芯，顺时针旋转以将锁舌收回。
- 将钥匙和锁舌保持在收回位置，然后拉动钥匙以打开送餐门。
- 挡板打开后，将钥匙逆时针转回原位并拔出。
餐食挡板的自动锁定
- 只需将餐食挡板推入锁定位置。锁舌会自动锁住挡板。
与Chubb-4L80锁不同，该锁的锁舌由辅助插销进行加固，无法被撬动。

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

应用领域

— 检修盖

技术参数

材料	不锈钢
表面	哑光
连接件	半圆柱形轮廓
温度范围	-4 0 °C 至 +6 5 °C
锁定方式	锁舌自动锁定
横杆尺寸	2 0 x1 2 ,5 x1 7 mm
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	适用于半圆柱形锁芯
锁体尺寸 ［mm］	87.5 × 21.8 × 80
关闭操作	500,000
最大侧向锁定力 ［kN］	50
相对湿度 ［%］	95% 不凝结
螺栓排除 mm	15

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

螺栓位置指示器	是
锁舌间隙 [mm]	15
重量 ［千克］	0.6

