


HSL 双叶片锁 改造型巴斯奎尔死锁/搭扣锁，带锁芯附加搭扣（可更换）

零件编号: HSL C302

带附加杆锁的螺栓/搭扣锁，用于特别安全的拘留室。在标准版本中，单侧锁闭版本的锁在钥匙导入侧配有机械螺栓位置指示器。

特性

- 设计用于特别安全的拘留室（联邦最高法院）
- 推杆锁定可选择无、伸出或缩回状态
- 囚犯锁通过锁芯和旋转钮（操作锁舌）
- 使用 HSL 双位钥匙（2 转）操作简单
- 无需转换钥匙即可转换关闭方式
- 推杆不属于交付范围



功能描述

将 HSL 双位钥匙插入锁中。

用钥匙旋转 180° 将死锁锁回。将杠杆向上旋转 45°，长插销回位。囚犯锁启动。

工作人员：

通过第二次旋转（180°）将锁栓锁回原位。门可以打开。

囚犯：

通过轮廓圆柱钥匙将锁栓拉回。门可以打开。（当锁销通过囚犯锁拉出时，钥匙无法拔出）

门关闭。

囚犯：

辅助插销在门关闭时锁住门锁。

工作人员：

通过将杠杆向下旋转 45°，长插销伸出。用钥匙旋转 1 圈（180°）将门锁预锁。

门完全锁住。

关闭装置的转换

在未锁定状态（死锁关闭）下，锁具可转换为另一种关闭方式。为此，需要当前锁具的钥匙和未来锁具的钥匙。

应用领域

- 隔离室门
- 拘留室门
- 特别加固的拘留室门

技术参数

材料 不锈钢

表面 哑光

技术参数

门框尺寸 [mm]	330 × 30 × 4
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
冲程 [mm]	16
可转换性	是的
重量 [千克]	4.8
锁体尺寸 [mm]	220 × 22 × 180
锁舌脱扣装置 mm	15
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 不凝结
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	机械的