数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX 保险箱锁套件 - VdS 2 /3 、CEN IV

零件编号: PL2-MSV-VL

PYLOCX 的保险箱锁套件，符合 VdS 2 /3 级、CEN IV 标准



特性

- 带 PYLOCX 控制模块的系统
- 通过一次性密码或固定 PIN 码打开
- 可读取的打开记录，最多 10,000 条
- VdS 认证
- 2 锁系统
- 温度范围 -20°C - 50°C

功能描述

在 PYKEY 和控制模块发出打开信号后，电机锁 PL2044 打开或关闭电机锁栓。在无电运行时，PYKEY 提供打开和关闭所需的能量。

技术参数

标准	VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 / VdS 2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 / EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1
国际防护等级	IP5 2
温度范围	-2 5 °C 至 +5 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭、自动关闭

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

用途	用于贵重物品箱的双锁系统
安全等级	VdS 2 /3 ，CEN IV