

## PYLOCX 控制模块 2 2 0 V (需要外部电源)

零件编号: PL2011

PYLOCX 控制模块设计用于 2 2 0 V 电源。

## 特性

- PYLOCX 控制模块 2 2 0 V
- 设计用于通电操作
- 通过一次性代码或固定 PIN 打开
- 可读取的打开记录, 最多 10,000 条
- VdS 认证
- IP5 2
- 温度范围 -20°C - 50°C



## 功能描述

输入代码后, 将 PYKEY 放置在设备的相应接触点上。代码被传输, 设备打开。通电运行时, 可通过门栓接触实现自动关闭。

## 技术参数

材料	塑料
表面	粗糙
颜色	黑色
标准	VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 , VdS 2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 , EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1
固定类型	螺纹连接
国际防护等级	IP5 2

## 技术参数

温度范围	-2.5 °C 至 +5.0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭、自动关闭
用途	控制连接的锁或其他设备
安全等级	VdS2 级 EN 1.3 0 0 B级
工作电压	220伏直流电
尺寸 LxBxH	70 x 57 x 22.5 毫米



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

