

PYLOCX 发动机锁 1 2 V

零件编号: PL2044

PL2 0 4 4 电机锁可由任何 PYLOCX 控制模块控制打开和关闭。还可以监控锁栓状态。

特性

- 与所有 PYLOCX 控制模块兼容
- 在永久断电的情况下可打开



功能描述

在 PYKEY 和控制模块发出打开信号后，电机锁 PL2044 打开或关闭电机锁栓。在无电运行时，PYKEY 提供打开和关闭所需的能量。

技术参数

材料	钢
表面	镀锌
颜色	银
尺寸 LxBxH	带死锁:100 x 60.7 x 34mm
标准	VdS2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 / VdS2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 / EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1
固定类型	螺纹连接
国际防护等级	IP3 0
温度范围	+5 °C 至 +4 0 °C

技术参数

锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭、自动关闭
冲程 [mm]	12
重量 [千克]	480克
用途	用于控制模块的电子电机锁栓
安全等级	适用于符合VdS 2级和3级标准的系统
尺寸 [mm]	带死锁:100 x 60.7 x 34



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

