数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX 切换装置（VdS）

零件编号: PL3016-SE

用于将 PYLOCX 系统连接到 EMA/EMZ 设备的切换装置。可提供带或不带表面保护装置的型号。



功能描述

输入代码后，将 PYKEY 放置在设备的相应接触点上。代码以加密形式传输，设备打开。通电运行时，可通过门栓接触实现自动关闭。 EMA 和 EMZ 系统可按照 VdS 标准集成到 PYLOCX 系统中。

技术参数

材料	铝
表面	粗糙
颜色	黑色
标准	VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 ， VdS 2 .1 1 0 :2 .0 1 7 -0 9 ， VdS 2 .2 0 3 :2 .0 0 1 -0 3 ， ， VdS 2 .2 7 1 :2 .0 0 7 -1 2
固定类型	螺纹连接
国际防护等级	IP3 2
功能	带或不带表面保护层
温度范围	-2 5 °C 至 +5 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭、自动关闭

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

用途	EMA、EMZ的控制
安全等级	适用于EMA、EMZ C类
工作电压	12/24 V直流电通过连接的 EMA、EMZ 供电。
尺寸 LxBxH	120 x120 x30 毫米