

PYLOCX 钥匙保管箱—VdS—包括锁芯—内径 61.5 毫米

零件编号: PL4011

PL4011-SB 管式保险箱可通过钻孔安装在几乎任何墙壁上，可存放钥匙、现金、信用卡或其他贵重物品。提供不同长度的锁芯。



特性

- PYLOCX 标准型钥匙保管箱
- 锁芯尺寸：长 88.3 毫米，直径 61 毫米
- PYLOCX 锁芯长度 185 毫米或 255 毫米
- 通过核心钻孔进行嵌入式安装
- 可安装在独立柱和空心墙中
- 温度范围 -35°C - + 60°C
- 无电运行
- 通过一次性密码或固定 PIN 打开
- 可读取的打开记录，最多 10,000 条
- VdS 认证
- IP63 等级，适用于室内和室外应用
- 可选配件：PL4019 钥匙杯、PL4011SBÖ 钥匙环、PL4011-LB 灯开关盖

功能描述

输入密码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。密码被传输，设备通电打开。锁芯可借助 PYKEY 的磁力手动拉出。将锁芯推回原位后，它会自动锁定。

技术参数

材料 铝

技术参数

表面	硬质阳极氧化处理
颜色	灰色
标准	VdS 2 .1 0 5 :2 .0 1 3 -1 0 VdS 2 .1 1 0 :2 .0 1 7 -0 9 VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 DIN 1 4 .
国际防护等级	金属筒体：IP63 / 单个：IP53
温度范围	-3 5 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	自锁
重量 [千克]	450克
用途	电子管式保险箱
安全等级	VdS 等级 SD1 环境等级 IV
尺寸 LxBxH	长 88.3 毫米，直径 61 毫米

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

