

PYLOCX 锁芯，用于钥匙保管盒 PL4 0 1 X

零件编号: PL4100.D61.L185

PL4 0 1 1 -SB 管式保险箱插入模块的标准气缸，长度为 1 8 5 毫米（带或不带簧片触点）或 255 毫米。



特性

- 与PL401X锁芯兼容
- PL4 0 1 2 : 内径长9 5 mm，直径6 1 .6 mm / 外径长1 8 5 mm，直径6 9 .5 mm
- PL4 0 1 2 -A: 内径长1 6 5 mm，直径6 1 .6 mm / 外径长2 5 5 mm，直径6 9 .5 mm
- PL4 0 1 2 -R: 内径 L 9 5 mm Ø 6 1 ,6 mm / 外径 L 1 8 5 mm Ø 6 9 ,5 mm
- 通过簧片触点控制打开状态（PL4012-R）
- 通过钻孔进行嵌入式安装
- 可安装在独立柱和空心墙中
- 温度范围 -35°C - + 60°C
- 通过 IP63 认证，适用于室内和室外应用
- VdS 认证

功能描述

按照 VdS 标准安装该锁芯后，可与 PYLOCX PL4011-SB 插入模块配合使用，安全存放各种钥匙或贵重物品。

技术参数

材料	铝
表面	硬质阳极氧化处理
颜色	灰色

技术参数

标准	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN
固定类型	C:2.003-11 核心钻孔
国际防护等级	IP63
功能	可选簧片触点，可提供不同长度的圆筒
温度范围	-35 °C 至 +60 °C
用途	管式保险箱锁芯 PL4.011-SB
安全等级	VdS 等级 SD1 环境等级 IV
尺寸 LxBxH	内径 L 95/165 毫米，直径 61.6 毫米 / 外径 L 185/255 毫米，直径 69.5 毫米



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

