

PYLOCX 锁芯，用于钥匙保险箱/钥匙保管箱

零件编号: PL4100.D61.L275

PL4 0 2 1 -SB 管式保险箱插入模块的标准气缸。

特性

- 与 PL402X 锁芯兼容
- 内长 196 毫米，直径 64.6 毫米
- 外长 275 毫米，直径 69.5 毫米
- 通过钻孔进行嵌入式安装
- 可安装在独立柱和空心墙中
- 工作温度范围 -35°C 至 + 60°C
- 通过 IP63 认证，适用于室内外环境
- VdS 认证



功能描述

按照 VdS 标准安装该锁芯后，可与 PYLOCX PL4021-SB 插入模块配合使用，安全存放各种钥匙或贵重物品。

技术参数

材料

铝

表面

硬质阳极氧化处理

颜色

灰色

标准

VdS2 .1 0 5 :2 .0 1 3 -1 0 /VdS2 .1 1 0 :2 .0 1 7 -0 9 /VdS2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 / DIN

固定类型

C:2 .0 0 3 -1 1
核心钻孔



技术参数

国际防护等级	IP6 3
温度范围	-3 5 °C 至 +6 0 °C
用途	管式保险箱锁芯 PL4.021-SB
安全等级	VdS 等级 SD1 环境等级 IV
尺寸 LxBxH	内径长 196 毫米，直径 64.6 毫米 / 外径长 275 毫米，直径 69.5 毫米