


PYLOCX 紧凑型欧式半圆柱锁芯

零件编号: PL63XX

PYLOCX 紧凑型欧式半圆柱锁芯，尺寸范围为内径 0 / 外径 30 毫米至内径 0 / 外径 60 毫米（以 5 毫米为增量）。可选配 7.2 毫米延长件，以及用于旋转杆的弹簧式版本。



特性

- 内径0毫米 / 外径30毫米至内径0毫米 / 外径60毫米
- 可选择延长或弹簧
- 带欧式轮廓的圆柱锁
- 温度范围 -40°C - + 60°C
- 无电运行
- 通过一次性密码或固定 PIN 打开
- 可读取的打开记录，最多 10,000 条
- VdS 认证
- 通过 IP68 认证，适用于室内和室外应用

功能描述

输入代码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。代码被传输，设备通电打开。从门把手拔出后，即可旋转门把手打开门。关闭时，外门把手可自由旋转。

应用领域

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profil zylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

技术参数

材料

黄铜和不锈钢

技术参数

表面	镀镍
颜色	银
固定类型	用于带欧式锁芯插入单元的插芯锁
国际防护等级	IP6 8
功能	可选配7.2毫米延长件，适用于带安全锁具的门；也可选配带弹簧的版本，例如用于旋转杆
温度范围	-4 0 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭
门类型	检修门和功能门
用途	欧式型材半圆柱
门厚度 [mm]	凸面 (内侧) :0, 接触面 (外侧) :30-60毫米

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

