



PYLOCX 挂锁

零件编号: PL73XX

电子高安全挂锁，由坚固的不锈钢制成，带集成 PYLOCX 锁闭系统。防破坏不锈钢旋钮，抗腐蚀性极强。可选锁弓高度 25 毫米至 75 毫米，锁弓厚度 8 毫米或 11 毫米，锁弓材质为不锈钢或钼。



特性

- 通用挂锁
- 坚固不锈钢
- 锁扣材料为不锈钢或钼
- 锁扣高度为 25 毫米、50 毫米、75 毫米
- 锁扣厚度为 8 毫米、11 毫米
- 耐海水
- 通过一次性密码或 PIN 码打开
- 可提供带隐藏锁扣的高安全性版本

功能描述

输入密码后，将 PYKEY 放在设备的接触点上。密码被传输，设备通电打开。现在可以打开挂锁的锁扣了。

技术参数

材料	不锈钢
表面	刷毛
颜色	银
标准	EN1 6 .8 6 4

技术参数

国际防护等级	IP6 8
温度范围	-4 0 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	手动关闭
用途	电子挂锁
尺寸 LxBxH	夹子直径 8毫米 / 11毫米，夹子高度 25毫米 / 50毫米 / 75毫米



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

