

PYLOCX 挂锁

零件编号: PL73XX

电子高安全挂锁,由坚固的不锈钢制成,带集成 PYLOCX 锁闭系统。防破坏不锈钢旋钮,抗腐蚀性极强。可选锁弓高度 25 毫米至 75 毫米,锁弓厚度 8 毫米或 11 毫米,锁弓材质为不锈钢或钼。

特性

- 通用挂锁
- _ 坚固不锈钢
- 锁扣材料为不锈钢或钼
- 锁扣高度为 25 毫米、50 毫米、75 毫米
- 锁扣厚度为8毫米、11毫米
- 一 耐海水
- ______通过一次性密码或 PIN 码打开
- __ 可提供带隐藏锁扣的高安全性版本

功能描述

输入密码后,将 PYKEY 放在设备的接触点上。密码被传输,设备通电打开。现在可以打开挂锁的锁扣了。

技术参数

4





技术参数

国际防护等级	IP6 8	
温度范围	-4 0 °C至+6 0 °C	
锁定功能	电子的	_
锁定装置	PYKEY	
锁定方式	手动关闭	
用途	电子挂锁	_
尺寸LxBxH	夹子直径8毫米/11毫米,夹子高度2	25毫米 / 50毫米 / 75毫米





