

## PYBOX 1 8 L

零件编号: PL8019

PYBOX 可保护高度敏感的数据载体、昂贵的 IT 组件、贵重物品及文件，防止第三方访问。PYBOX 是全球首款既能满足特定市场需求，又能符合最高安全标准的安全箱。提供五种不同尺寸，采用坚固轻便的铝材制成。



### 特性

- 通用型运输及仓储箱
- 经TÜV检测并认证，确保供应链安全
- 多项安全特性构成了全面的安全方案
- 带锁状态的螺栓位置指示器
- 专为防止箱体遭篡改而设计的后带锁定装置
- 集成PYLOCX®系统，满足最高安全要求
- 通过一次性密码或 PIN 码开启
- 设计用于无电源运行
- 可读取的开启记录，支持超过 3,000 条记录
- 自重轻，便于搬运，堆叠性良好
- 表面光滑，易于清洁
- 箱体边缘、底座和盖子周围采用非常坚固的型材，确保箱体形状持久不变
- 环绕式压线设计，进一步增强稳定性和形状保持性（型号 PL8073 和 PL8140）
- 盖子配有加固铰链、环绕式橡胶密封条及 2 条束带
- 坚固的弹簧式提手
- 两个夹紧锁
- 容量：19 升

## 功能描述

输入密码后，将PYKEY放置在运输箱的接触点上。密码被传输，设备获得开启所需的电力。此时可通过内置的旋转钮机械式地打开运输箱。该旋转钮同时充当开启指示器，并通过其位置反映PYBOX的锁闭状态。关闭PYBOX时无需再次通过PYKEY®输入—只需将旋钮旋转回初始位置，即可通过纯机械方式完成。

## 技术参数

材料	铝
表面	闪亮
颜色	银
开启角度	最大90° (盖子通过铰链和绑带固定)
国际防护等级	IP3 0
功能	集成式 PYLOCX 高安全性锁闭系统
温度范围	-2.5 °C 至 +5.0 °C
锁定功能	电子版
锁定方式	机电
锁定装置	PYKEY
锁定方式	通过旋转钮手动关闭
锁定装置	死锁配合专用加固挡板
重量 [千克]	9.2
防护锁 2	额外的杠杆式紧固扣

技术参数

关闭操作 一次PYKEY®充电可开启多达600个箱子

用途 运输与物流服务，安全标准极高

尺寸 LxBxH 588×388×115毫米

载重能力 [千克] 30

