

PYGUARD 门和传感器监控器 IP5 4 - 外部天线

零件编号: PY9053

基于成熟的无线通信技术,实现电子状态监测,助力可靠监控 建筑物及区域。

特性

- _ 内置磁簧开关
- _ 防破坏和电池监控
- 包括 LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz 模块
- 在 PYSUITE 或 PYAPP 中监控
- 电池供电长达5年
- 带外部天线
- _ 可选:230V 电源连接带电池

功能描述

PYGUARD 监控器通过 LTE-M、NB-IoT、4 1 0 /4 5 0 Mhz 无线电模块,将门或连接传感器状态的任何变化可靠地报告给 PYSuit e 软件。

技术参数

材料	ABS	_
表面	哑光	_
颜色	灰色	_
标准	环境等级Ⅲ(符合VdS 2.110标准);	DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1





技术参数

固定类型	螺纹连接	
国际防护等级	IP6 5	
功能	带 3 米电缆和 SMA 连接器的室外天线	
温度范围	-2 0 °C至+6 5 °C	
用途	电子门监控系统	
充电技术	a)外部电源模式,配备备用电池;b)	电池模式(LIB 3 .6 V 4 .0 0 0 mAh)
安全等级	CEII	
相对湿度 [%]	95	