

PYGUARD 门和传感器监控器 IP5 4 - 外部天线

零件编号: PY9053

基于成熟的无线通信技术，实现电子状态监测，助力可靠监控建筑物及区域。

特性

- 内置磁簧开关
- 防破坏和电池监控
- 外部脉冲/转换触点输入（例如用于气体/故障报警器）
- 包括 LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz 模块
- 在 PYSUITE 或 PYAPP 中监控
- 电池供电长达 5 年
- 带外部天线
- 可选:230V 电源连接带电池



功能描述

PYGUARD 监控器通过 LTE-M、NB-IoT、410/450 Mhz 无线电模块，将门或连接传感器状态的任何变化可靠地报告给 PYSuite 软件。

技术参数

材料	ABS
表面	哑光
颜色	灰色
标准	环境等级III（符合VdS 2.110标准）；DIN EN 62.368-1；DIN EN 61.558-1

技术参数

固定类型	螺纹连接
国际防护等级	IP6 5
功能	带 3 米电缆和 SMA 连接器的室外天线
温度范围	-2 0 °C 至 +6 5 °C
用途	电子门监控系统
充电技术	a) 外部电源模式，配备备用电池；b) 电池模式（LIB 3 .6 V 4 .0 0 0 mAh）
安全等级	CEII
相对湿度 [%]	95