数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

蜂窝橡胶自粘性橡胶密封带 15x3 EPDM

零件编号: V07800860

细胞橡胶密封带是所有隔热和密封工作的理想产品。此外，细胞橡胶条还常用于软垫和减震材料。背面附有自粘性橡胶密封带，可牢固地粘附在各种（干净无尘）表面。



功能描述

在隔热和密封应用领域，细胞橡胶充分发挥了其优势。由于橡胶泡沫的细胞是封闭的，因此细胞橡胶密封带具有很高的防水性和气密性。这种卓越的特性使细胞橡胶成为非常受欢迎的密封和隔热材料。此外，即使在恶劣条件下，例如强烈的天气影响，密封带也能保持持久的弹性。此外，EPDM 细胞橡胶条具有抗老化和耐候性，并具有很高的抗紫外线和抗臭氧性能。

技术参数

材料	EPDM
表面	哑光
颜色	黑色
标准	DIN EN 1 .5 1 4 -1
固定类型	使用胶带
温度范围	-6 0 °C - +1 6 0 °C
岸边硬度	30 肖氏硬度
尺寸 LxBxH	B= 1 5 毫米，H= 3 毫米

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de