

## 自粘性15x4 EPDM蜂窝橡胶密封带

零件编号 V07800870

蜂窝橡胶密封带是所有绝缘和密封工作的理想产品。不过，蜂窝橡胶条在软轴承和阻尼材料方面也很受欢迎。它的背面有一层自粘性薄膜，可在各种（清洁无尘的）表面上提供理想的防护锁。



## 功能说明

在绝缘和密封应用方面，蜂窝橡胶可以真正发挥其优势。由于橡胶泡沫的细胞是闭孔的，因此用蜂窝橡胶制成的密封带具有很高的水密性和气密性。这种出色的性能使蜂窝橡胶成为非常受欢迎的密封垫和绝缘材料。此外，即使在恶劣天气等不利条件下，密封带也能保持永久弹性。此外，由三元乙丙橡胶（EPDM）制成的蜂窝橡胶条具有抗老化和抗风化的特性，并具有很强的抗紫外线和抗臭氧能力。

## 技术数据

材料	三元乙丙橡胶
表面	马特
颜色	黑色
尺寸长x宽x高	宽= 15 毫米，高= 4 毫米
标准	DIN EN 1 5 1 4 -1 标准
固定类型	带胶膜
温度范围	-6 0 °C - +1 6 0 °C
邵氏硬度	30 岸
WebGL	<a href="https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07800820/webGL/07800820.gltf">https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07800820/webGL/07800820.gltf</a>

技术数据

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



尺寸 [mm] (毫米)

宽= 15; 高= 4

---

