数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYPROTECT RS4 8 5 壁挂式读卡器

零件编号: V85812090

这款专为监狱设计的读卡器是一个灵活的系统，旨在满足多种应用场景的需求。它既可作为考勤终端，也可作为通道门的门禁读卡器，还可用于配备四个读卡器的闸机—每扇门各两个。此外，它还适用于拘留室的门禁读卡器。 读卡器将访问权限直接存储在内部存储器中，既可在联网模式下运行，也可在独立模式下使用。



特性

- 兼容 Mifare DesFire EV1/EV2 卡片技术
- 兼容卡片和钥匙扣
- 防破坏、坚固耐用的结构，采用塑料与不锈钢组合式前面板
- 支持通过加密的 RS485 总线连接控制器
- 在联网系统中，可通过 RS485 进行配置和固件更新
- 独立解决方案支持存储多达 2,000 个应答器
- 配备 3 个状态 LED 指示灯和 1 个蜂鸣器，用于读卡器本地信号提示
- 可安装在 60 mm 或 70 mm 嵌入式盒中（参见安装说明）

功能描述

这些应答器读卡器既适用于拘留室的考勤记录，也适用于本地控制任务。 权限信息存储在内部存储器中，因此读卡器既可灵活地在线使用，也可在独立模式下运行。若需进行集中管理或使用在线功能，则必须通过RS485总线并配合相应的IP适配器将读卡器联网。此时可采用线型、环型、星型或树型等多种网络拓扑结构。通信采用AES加密，从而提供了高度的安全保障。

应用领域

- 牢房门

- 连通门
- 船闸
- 大门

技术参数

固定类型	螺纹连接
尺寸 LxBxH	105 × 105 × 24
输出	2 个开启集电极（最大 50 mA）
应答器技术	Mifare Classic、Mifare、UltraLight、Mifare DesFire EV1 /EV2
最大阅读距离	使用被动式射频卡时读取距离可达4厘米，使用被动式钥匙扣时读取距离可达3厘米——(读取距离取决
指示与信号	3 个 LED 灯，1 个蜂鸣器

